



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MB05.B.00133

Серия RU № 0508000

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный

центр «Инжтехлифт». Место нахождения: Российская Федерация, 129344, Москва, Енисейская улица, дом 7, корпус 3, строение 1, комната 6. Фактический адрес: Российская Федерация, 109052, Москва, Нижегородская улица, дом 104, строение 9. Телефон: +7 495 317 16 18. Факс: +7 495 317 16 18. Адрес электронной почты: info@engtehlift.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11MB05 от 17.08.2015 года, выданный Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Основной государственный регистрационный номер: 1027739700724. Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Фактический адрес: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон: +7 495 787 99 55. Факс: +7 495 797 99 55. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Фактический адрес: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон: +7 495 787 99 55. Факс: +7 495 797 99 55. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Ловители плавного торможения моделей 103.00.18.0000-00.14, 103.00.18.0000-01.14;

103.00.18.0000-02.16, 103.00.18.0000-03.16.

Бланк приложения № 0382493.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
ТР ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 824.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № МБ18.06-18-14СИ1 от 14.06.2018 года выданного испытательной лабораторией (Центром) общества с ограниченной ответственностью Инженерный центр «НЕТЭЭЛ» (аттестат аккредитации № RA.RU.21MB18 срок действия с 29.12.2015 года по 29.12.2019 года),
акта о результатах анализа состояния производства от 05.06.2018 года,
технического описания, руководства по монтажу и техническому обслуживанию, чертежей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение в транспортном контейнере, либо в закрытом, вентилируемом, неотапливаемом помещении при температуре от -40 °С до +40 °С, относительной влажности 98 % при 25 °С не более 25 лет. Срок службы 25 лет, при условии использования по назначению. Маркировка знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьей 7 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011. Схема подтверждения соответствия 1с. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.06.2018

ПО 13.06.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.В. Гуков

(инициалы, фамилия)

Д.А. Дорошенков

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.МБ05.В.00133

Серия RU № 0382493

Информация о продукции, обеспечивающая её идентификацию

Модель ловителей	103.00.18.0000-00.14, 103.00.18.0000-01.14
Тип ловителей (нерегулируемые или регулируемые)	нерегулируемые
Минимальная скорость срабатывания, м/с	0,8
Максимальная скорость срабатывания, м/с	2,63
Толщина головки направляющих, мм	14
Тип направляющих	тавровые
Состояние поверхности направляющих (холоднотянутые, механически обработанные, смазанные, сухие)	холоднотянутые, смазанные
Улавливаемая масса, кг (P+Q)	1460
Минимальная ширина зоны захвата направляющих, мм	24

Модель ловителей	103.00.18.0000-00.14, 103.00.18.0000-01.14
Тип ловителей (нерегулируемые или регулируемые)	нерегулируемые
Минимальная скорость срабатывания, м/с	0,8
Максимальная скорость срабатывания, м/с	2,63
Толщина головки направляющих, мм	14
Тип направляющих	тавровые
Состояние поверхности направляющих (холодотянутые, механически обработанные, смазанные, сухие)	холодотянутые, сухие
Улавливаемая масса, кг (P+Q)	1530
Минимальная ширина зоны захвата направляющих, мм	24

Модель ловителей	103.00.18.0000-02.16, 103.00.18.0000-03.16
Тип ловителей (нерегулируемые или регулируемые)	нерегулируемые
Минимальная скорость срабатывания, м/с	0,8
Максимальная скорость срабатывания, м/с	2,63
Толщина головки направляющих, мм	16
Тип направляющих	тавровые
Состояние поверхности направляющих (холоднотянутые, механически обработанные, смазанные, сухие)	холоднотянутые, смазанные
Улавливаемая масса, кг (P+Q)	1460
Минимальная ширина зоны захвата направляющих, мм	24

Модель ловителей	103.00.18.0000-02.16, 103.00.18.0000-03.16
Тип ловителей (нерегулируемые или регулируемые)	нерегулируемые
Минимальная скорость срабатывания, м/с	0,8
Максимальная скорость срабатывания, м/с	2,63
Толщина головки направляющих, мм	16
Тип направляющих	тавровые
Состояние поверхности направляющих (холоднотянутые, механически обработанные, смазанные, сухие)	холоднотянутые, сухие
Улавливаемая масса, кг (P+Q)	1530
Минимальная ширина зоны захвата направляющих, мм	24



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.В. ГУКОВ

(инициалы, фамилия)

Д.А. Дорошенко

(инициалы, фамилия)