



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MB05.B.00134

Серия RU № 0654193

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр «Инжтехлифт». Место нахождения: Российская Федерация, 129344, Москва, Енисейская улица, дом 7, корпус 3, строение 1, комната 6. Фактический адрес: Российская Федерация, 109052, Москва, Нижегородская улица, дом 104, строение 9. Телефон: +7 495 317 16 18. Факс: +7 495 317 16 18. Адрес электронной почты: info@engtehlift.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11MB05 от 17.08.2015 года, выданный Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Основной государственный регистрационный номер: 1027739700724. Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Фактический адрес: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон: + 7 495 787 99 55. Факс: + 7 495 787 99 55. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Фактический адрес: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон: + 7 495 787 99 55. Факс: + 7 495 787 99 55. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Ловители плавного торможения моделей 103.01.18.0000-00.14, 103.01.18.0000-01.14; 103.01.18.0000-00.16, 103.01.18.0000-01.16.

Бланк приложения № 0382494.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 824.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № MB18.06-18-25СИ1 от 25.06.2018 года выданного испытательной лабораторией (Центром) общества с ограниченной ответственностью Инженерный центр «НЕТЭЛ» (аттестат аккредитации № RA.RU.21MB18 срок действия с 29.12.2015 года по 29.12.2019 года), акта о результатах анализа состояния производства от 15.06.2018 года, технического описания, руководства по монтажу и техническому обслуживанию, чертежей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение в транспортном контейнере, либо в закрытом, вентилируемом, неотапливаемом помещении при температуре от -40 °C до +40 °C, относительной влажности 98 % при 25 °C не более 25 лет. Срок службы 25 лет, при условии использования по назначению. Маркировка знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьей 7 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011. Схема подтверждения соответствия 1с. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.07.2018

ПО 11.07.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.В. Гуков

(инициалы, фамилия)

Д.А. Дорошенков

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.M505.B.00134

Серия RU № 0382494

Информация о продукции, обеспечивающая её идентификацию

Модель ловителей	103.01.18.0000-00.14, 103.01.18.0000-01.14
Тип ловителей (нерегулируемые или регулируемые)	нерегулируемые
Минимальная скорость срабатывания, м/с	0,8
Максимальная скорость срабатывания, м/с	2,63
Толщина головки направляющих, мм	14
Тип направляющих	тавровые
Состояние поверхности направляющих (холоднотянутые, механически обработанные, смазанные, сухие)	холоднотянутые, смазанные
Допустимая улавливаемая масса, кг (P+Q)	2700
Минимальная ширина зоны захвата направляющих, мм	24

Модель ловителей	103.01.18.0000-00.14, 103.01.18.0000-01.14
Тип ловителей (нерегулируемые или регулируемые)	нерегулируемые
Минимальная скорость срабатывания, м/с	0,8
Максимальная скорость срабатывания, м/с	2,63
Толщина головки направляющих, мм	14
Тип направляющих	тавровые
Состояние поверхности направляющих (холоднотянутые, механически обработанные, смазанные, сухие)	холоднотянутые, сухие
Допустимая улавливаемая масса, кг (P+Q)	2830
Минимальная ширина зоны захвата направляющих, мм	24

Модель ловителей	103.01.18.0000-00.16, 103.01.18.0000-01.16
Тип ловителей (нерегулируемые или регулируемые)	нерегулируемые
Минимальная скорость срабатывания, м/с	0,8
Максимальная скорость срабатывания, м/с	2,63
Толщина головки направляющих, мм	16
Тип направляющих	тавровые
Состояние поверхности направляющих (холоднотянутые, механически обработанные, смазанные, сухие)	холоднотянутые, смазанные
Допустимая улавливаемая масса, кг (P+Q)	2700
Минимальная ширина зоны захвата направляющих, мм	24

Модель ловителей	103.01.18.0000-00.16, 103.01.18.0000-01.16
Тип ловителей (нерегулируемые или регулируемые)	нерегулируемые
Минимальная скорость срабатывания, м/с	0,8
Максимальная скорость срабатывания, м/с	2,63
Толщина головки направляющих, мм	16
Тип направляющих	тавровые
Состояние поверхности направляющих (холоднотянутые, механически обработанные, смазанные, сухие)	холоднотянутые, сухие
Допустимая улавливаемая масса, кг (P+Q)	2600
Минимальная ширина зоны захвата направляющих, мм	24

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.В. Гуков

(инициалы, фамилия)

Д.А. Дорошенко

(инициалы, фамилия)