



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MB05.B.00125

Серия RU № 0507993

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр «Инжтехлифт». Место нахождения: Российская Федерация, 129128, город Москва, проезд Кадомцева, дом 13, строение 1. Фактический адрес: Российская Федерация, 109052, город Москва, Нижегородская улица, дом 104, строение 9. Телефон: +7 4953171618. Факс: +7 4953171618. Адрес электронной почты: info@engtehlift.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11MB05 от 17.08.2015 года, выданный Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод».

Основной государственный регистрационный номер: 1027739700724. Место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2. Фактический адрес: Российская Федерация, 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2. Телефон + 7 4957879955, факс: + 7 4957972747. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод»

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2.
Фактический адрес: Российская Федерация, 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2.
Телефон + 7 4957879955. Факс: + 74957972747. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Лифты пассажирские электрические без машинного помещения, на 2 остановки с глубиной прямка от 400 мм до 1100 мм (включительно), номинальной грузоподъемностью до 1275 килограммов включительно, номинальной скоростью до 1,0 метра в секунду включительно. Модель ЛП-П-БМ

Приложения бланки Серия RU №№ 0382478, 0382482.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8428 10 200 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», ТР ТС 011/2011 утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 824.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола исследований (испытаний) и измерений от 02.03.2018 года № С-100-2018 испытательной лаборатории (центра) Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр «Инжтехлифт». № РОСС RU.0001.21MB20 срок действия от 31.10.2014 года, акта о результатах анализа состояния производства от 28.02.2018 года,

Паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, принципиальная электрическая схема с перечнем элементов, копии сертификатов соответствия техническому регламенту на применяемые устройства безопасности, и пожарной безопасности на двери шахты лифта, протоколы собственных испытаний, анализ риска.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение в транспортном контейнере, либо в закрытом, вентилируемом, неотапливаемом помещении при температуре от -40 °С до +40 °С, относительной влажности 98 % при 25 °С не более 21 месяца. Назначенный срок службы 25 лет, при условии использования лифта по назначению. Маркировка знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 года № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьёй 7 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011. Схема подтверждения соответствия 1с. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.03.2018 ПО 05.03.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.В. Гуков

(инициалы, фамилия)

А.Л. Грукало

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.M505.B.00125

Серия RU № 0382478

Описание модельного ряда лифтов модели ЛП-П-БМ

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8428 10 200 2	Лифты пассажирские электрические без машинного помещения, на 2 остановки, с глубиной приямка от 400 мм до 1100 мм (включительно), номинальной грузоподъемностью до 1275 килограммов включительно, номинальной скоростью до 1,0 метра в секунду включительно. Модель ЛП-П-БМ включая исполнения: «лифт для пожарных», «лифт для инвалидов и других маломобильных групп населения», «лифтов вандалозащищенного исполнения»	ГОСТ Р 53780-2010; ГОСТ Р 52382-2010

Информация о типоразмерном ряде лифтов модели ЛП-П-БМ, обеспечивающая их идентификацию

Тип лифта	электрический
Номинальная грузоподъемность, кг (включительно)	от 250 до 1275
Вместимость, человек	от 3 до 17
Номинальная скорость модельного ряда, м/с (включительно)	до 1,0
Число остановок (максимальное)	2
Высота подъема (максимальная), м	10
Наличие машинного помещения	без машинного помещения
Диаметр тяговых канатов, мм	6,0-13,0
Диаметр каната ограничителя скорости, мм	6,0- 10,0
Глубина приямка, мм	от 400 до 1100
Предельные рабочие температуры размещения лифта, градусов С	от +5 до +40
Максимальное значение относительной влажности воздуха %, при 25 градусов С	80
Варианты исполнения лифта для обеспечения специальных требований безопасности при дополнительном заказе	имеются
Наличие средств для подключения к устройствам диспетчерского контроля	имеется



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.В. Гуков

(инициалы, фамилия)

А.Л. Грукало

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.MB05.B.00125

Серия RU № 0382482

Устройства безопасности лифта модели ЛП-П-БМ

Наименование устройств безопасности	Модель	Изготовитель
Ловители кабины	ЛРК.04.00.0000; ЛРК.04.00.0000-01; ЛРК.04.00.0000-02; 103.00.18.0000-00.09; 103.00.18.0000-01.09; 103.00.18.0000-00.14; 103.00.18.0000-01.14; 103.01.18.0000-00.14; 103.01.18.0000-01.14; 103.01.18.0000-00.16; 103.01.18.0000-01.16	ПАО «КМЗ» (Россия)
	ЛПТ	ООО «СЕЛКо» (Россия)
	ME 3.02	ООО «ТОП-ЛИФТ» (Болгария)
	PR-2000UD; PR-2500UD; PQ-4000UD; ASG-100UD	Dynatech, Dynamics and Technology S.L.U. (Испания)
Ловители противовеса	ЛРК.04.00.0000; ЛРК.04.00.0000-01; ЛРК.04.00.0000-02; 583.04.00.200	ПАО «КМЗ» (Россия)
	ЛПТ	ООО «СЕЛКо» (Россия)
	ME 3.02	ООО «ТОП-ЛИФТ» (Болгария)
Ограничитель скорости кабины и противовеса	006.07.00.000Л	ПАО «КМЗ» (Россия)
	OL35; OL35E; OL35M	WITTUR Austria GmbH (Австрия)
	ОСК	ООО «СЕЛКо» (Россия)
Буфер кабины и противовеса	0601.01.00.010; 0601.01.00.010-01; 0601.01.00.010-02	ООО «Медтехпром» (Россия)
	0601.01.00.010; 0601.01.00.010-01; 0601.01.00.010-02	ООО «Монолит» (Россия)
Замки дверей шахты	1000ПСБ.06.03.510E	ПАО «КМЗ» (Россия)
	210/10/40; 160/10/40; 265/11/50; Premium; Robusta	TECNOLAMA S.A. (Испания)
	MDS1; 3201-HYDRA 3000; 3201-HYDRA; 3201-PEGASUS; 3201-TAURUS; 3203-NETTUNO; 3600-LUNA; 3602-LUNA.	WITTUR S.p.A. (Италия)

Основные комплектующие изделия лифта модели ЛП-П-БМ

Наименование узлов лифта	Тип (модель)	Изготовитель
Лебёдка	КМЗ-ЛАБ; КМЗ-С-ЛСБ; КМЗ-М-ЛСБ; КМЗ-Е-ЛСБ	ПАО «КМЗ» (Россия)
Система управления (контроллер)	УКЛ	«ЛифтАвтоСервис» филиал ОАО «Мослифт» (Россия)
	УКЛ	ПАО «КМЗ» (Россия)
	УКЛ	ООО «СП Лифтмаш» (Россия)
Привод дверей кабины и шахты	03; 03.01; 103; 400A; 424; 830; 0626РП; 0411РП; 0411МГ; 0621ТС; 0621ТМ	ПАО «КМЗ» (Россия)
	ECO; Midi; Supra; MDS1; HYDRA Plus	Wittur Asansor San, ve Tic. A.S. (Турция)
	40/10 PM; 40/11 VF; 50/11; PREMIUM PM; ROBUSTA; SLIM PM; SLIM VF	ENGINEOVA Sp. z o.o. (Польша)
Двери шахты	06.10; 06.20; 06.30; 06.40; 1000; 1200Т	ПАО «КМЗ» (Россия)
	PRC2 E30, EI30, EI60; PRT2 E30, EI30, EI60; PRC4 E30, EI30, EI60	ENGINEOVA Sp. z o.o. (Польша)
	3201 Hydra, MDS1	Wittur Asansor San, ve Tic. A.S. (Турция)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53780-2010	«Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»	В части применения к электрическим лифтам
ГОСТ Р 52382-2010	«Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»	Стандарт в целом

Технические решения лифтов модели ЛП-П-БМ, отличающиеся от регламентируемых ГОСТ Р 53780-2010 п 5.4.4.5:

Высота вертикальной части шита, включая высоту порога кабина менее 750 мм (согласно. анализа риска).



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.В. Гуков

(инициалы, фамилия)

А.Л. Грукало

(инициалы, фамилия)