



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MB05.B.00011/19

Серия **RU** № **0117986**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр «Инжтехлифт». Место нахождения: Российская Федерация, 129344, Москва, Енисейская улица, дом 7, корпус 3, строение 1, комната 6. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, Москва, Нижегородская улица, дом 104, строение 9. Телефон: +7 495 317 16 18. Факс: +7 495 317 16 18. Адрес электронной почты: info@engtehlift.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11MB05 от 17.08.2015 года, выданный Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Основной государственный регистрационный номер: 1027739700724. Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон: + 7 495 787 99 55. Факс: + 7 495 797 99 55. Адрес электронной почты:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон: + 7 495 787 99 55. Факс: + 7 495 797 99 55. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Ловители мгновенного действия модели 291.03.04.050

Иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию, приведены в Приложении №1 бланк серия RU № 0618332. Ловители изготовлены по ТУ-4836-005-03989810-2007 «Лифты пассажирские и грузовые. Групповые технические условия».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 824.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № МБ18.03-19-18СИ1 от 18.03.2019 года, выданного испытательной лабораторией (Центром) Общества с ограниченной ответственностью Инженерный центр «НЕТЭЭЛ» (аттестат аккредитации № RA.RU.21MB18), акта о результатах анализа состояния производства от 30.07.2018 года, технического описания, руководства по монтажу и техническому обслуживанию, чертежей.

Применённая схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке». Хранение в транспортном контейнере, либо в закрытом, вентилируемом, неотапливаемом помещении при температуре от -40 °С до +40 °С, относительной влажности 98 % при 25 °С не более 25 лет. Срок службы 25 лет, при условии использования по назначению. Маркировка знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьёй 7 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011. Схема подтверждения соответствия 1с. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.04.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 18.04.2024

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Гуксё Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

М.П.

Дорошенков Дмитрий Александрович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.M505.B.00011/19

Серия **RU** № **0618332**

Информация о продукции, обеспечивающая её идентификацию

Модель ловителей	291.03.04.050
Тип ловителей	Мгновенного действия
Применение ловителей	Для кабины лифта с номинальной скоростью не более 0,63 метра в секунду. Для противовеса лифта с номинальной скоростью не более 1,0 метра в секунду.
Тип направляющих	Тавровые
Допустимая толщина головки направляющей, мм	От 16 до 25
Минимальная ширина зоны захвата, мм	42

Допустимая улавливаемая масса (P+Q) в зависимости от скорости срабатывания ограничителя скорости на холоднокатаных смазанных направляющих		Допустимая улавливаемая масса (P+Q) в зависимости от скорости срабатывания ограничителя скорости на механически обработанных смазанных направляющих	
Скорость срабатывания ограничителя скорости, м/с	Допустимая улавливаемая масса (P+Q), кг	Скорость срабатывания ограничителя скорости, м/с	Допустимая улавливаемая масса (P+Q), кг
0,20	5623,7	0,20	5729,2
0,25	5581,5	0,25	5686,1
0,30	5498,8	0,30	5601,9
0,40	5379,2	0,40	5480,1
0,50	5191,1	0,50	5288,5
0,60	5015,8	0,60	5109,8
0,63	4948,9	0,63	5041,7
0,66	4883,8	0,66	4975,4
0,70	4789,2	0,70	4879,1
0,75	4668,8	0,75	4756,3
0,80	4554,2	0,80	4639,6
0,90	4341,1	0,90	4422,5
1,00	4101,3	1,00	4178,2

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Гуков Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

М.П. Дорошенко Дмитрий Александрович

(Ф.И.О.)