



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЛФ13.В.00051/20

Серия **RU** № **0254306**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Н Экс». Место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Нижегородская, дом 84, корпус 1 помещение VIII, комната 9. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Нижегородская, дом 84, корпус 1 помещение VIII, комнаты 7, 8, 9, 10. Телефон: +7 495 5809780. Факс: +7 495 5809780. Адрес электронной почты: info@n-eks.ru. Аттестат аккредитации: № RA RU.17ЛФ13, зарегистрирован Федеральной службой по аккредитации 10.12.2015 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Основной государственный регистрационный номер: 1027739700724. Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон: +7 495 787-99-55 Факс: +7 495 797-27-47. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон: +7 495 787-99-55. Факс: +7 495 797-27-47. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Ловители плавного торможения модели 402A.43.02.010-01, 366.43.02.010
Иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию, приведены в приложении № 1 бланк серия RU № 0721695, Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 824.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний от 03.07.2020 года № МБ18.07-20-03СИ2 и № МБ18.07-20-03СИ1, выданных испытательным Центром Общества с ограниченной ответственностью Инженерный центр по независимой технической экспертизе эскалаторов и лифтов «НЕТЭЛ» (аттестат аккредитации № RA.RU.21МБ18), акта о результатах анализа состояния производства от 17.03.2020 года, технического описания, руководства по монтажу и техническому обслуживанию, чертежей.
Применённая схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов» п.5.6.2.1. Хранение в закрытом помещении при температуре от -40 °С до +40 °С, относительной влажности 80 % при 25 °С 10 лет. Срок службы 25 лет. Маркировка продукции знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 года № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьей 7 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

22.07.2020

ПО

21.07.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гуков Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

Мукан Татьяна Сергеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЛФ13.В.00051/20

Серия **RU** № **0721695**

Информация о продукции, обеспечивающая её идентификацию

Ловители плавного торможения	366.43.02.010
Тип ловителей (нерегулируемые или регулируемые)	нерегулируемые
Для лифтов с номинальной скоростью	Не более 1,6
Максимальная скорость срабатывания ограничителя скорости, м/с	2,16
Толщина головки направляющих, мм	9; 14; 16
Тип направляющих	тавровые
Состояние поверхности направляющих (холоднотянутые, механически обработанные и т.п.)	Механически обработанные, холоднотянутые
Допустимая улавливаемая масса, кг (P+Q)	2100
Минимальная ширина зоны захвата направляющих, мм	24
Наличие или отсутствие смазки направляющих	Смазанные

Ловители плавного торможения	402A.43.02.010-01
Тип ловителей (нерегулируемые или регулируемые)	нерегулируемые
Для лифтов с номинальной скоростью	Не более 1,6
Максимальная скорость срабатывания ограничителя скорости, м/с	2,16
Толщина головки направляющих, мм	9; 14; 16
Тип направляющих	тавровые
Состояние поверхности направляющих (холоднотянутые, механически обработанные и т.п.)	Механически обработанные, холоднотянутые
Допустимая улавливаемая масса, кг (P+Q)	1200
Минимальная ширина зоны захвата направляющих, мм	24
Наличие или отсутствие смазки направляющих	Смазанные

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Гуков Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

Мукан Татьяна Сергеевна

(Ф.И.О.)